

Содержание

дистрибутивы 3

дистрибутивы

Когда-то существовала удобнейшая ОС «unix», но она была закрытой и коммерциализированной. FSF, под руководством [Столлмана](#) решили написать свой, открытый вариант unix, начав с софта. Они написали [coreutils](#), [gcc](#), [emacs](#) и много другого софта, но разработка ядра GNU Hurd затянулась, тк они писали его с микро-ядерной архитектурой, а не с монолитной. Вскоре после начала разработки Hurd Торвальдс выпустил свое [ядро Linux](#).

Люди стали объединять его с написанным на тот момент софтом GNU, чтобы получить работающую свободную систему. В то время для этого приходилось доставать¹⁾ где-то исходные коды, конфигурировать и собирать софт под свое оборудование. Это могло занимать несколько дней. Интузиасты стали создавать сборки, упрощающие развертывание на целевой машине, ведь они уже содержали софт и не нужно было искать все компоненты отдельно. Эти сборки стали называть «дистрибутивы GNU/Linux».

1)

в Интернете или на дискетах

From:

<https://wiki.radi0.cc/> - radi0wiki

Permanent link:

https://wiki.radi0.cc/glossary:gnu_linux:distributions:ns_index

Last update: **2025/11/09 12:07**

